

CY10.6/15.F1.K.M3.PGC はかり

WK-312-1012





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



SOC Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 / 15 kg
最小荷重	40 / 100 g
最小表示 [d]	2/5g
法定計量時の単位 [e]	2/5g
風袋範囲	-15 kg
安定化時間	2 s
調整	ワイヤー + シールド

III
手動
10" セル サンプル 赤外線式
1 m
300×300 mm
500×390×410 mm
6,3 kg
7,1 kg
IP 43
ステンレススチール、カーボンファイバー + ABS
2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 - 15V DC 1,6A max; 10-19W*
-10 - +40 °C
-25 - +70 °C
ワイヤレスターミナル

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム RFIDタグ 電源アダプタ 追加計量プラットフォームモジュール 追加モジュール プラスチックケース製のプラットフォーム 天秤用保護カバー バーコードスキャナ ラベルプリンタ RS 232、RS 485 ケーブル スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット 指紋リーダー RS 232 - USB コンバータ レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- •E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

