radwag.com

# CY10.6/15.F1.K.M3.PUK Terazi

WK-312-1012

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DIT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- Wi-Fi

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 6 / 15 kg |
| Minimum yük [Min] | 40 / 100 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 2 / 5 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 2 / 5 g |
| Dara aralığı | -15 kg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Tartım kefesi boyutları | 300×300 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 500×390×410 mm |
| Net ağırlık | 6,4 kg |
| Brüt ağırlık | 7,3 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | metal + ABS |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Çok kademeli | EVET |
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Maksimum platform sayısı | max.2 |

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformlari
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kablolari
Tartım terminalleri için tutucular
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Fiş yazıcı

# Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Cihaz boyutları G x D x Y

