



radwag.com



Präzisionswaage WTC 3000

WL-210-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DQV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Parts counting

Peak hold

GLP Procedures

ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max] 3100 g

Ablesbarkeit [d] 0,1 g

Tarierbereich -3100 g

Wiederholbarkeit 0,1 g

Linearität ±0,3 g

Stabilisierungszeit 2 s

Justierung extern

Physikalische Parameter

Nivelliersystem manuell

Physikalische Parameter	
Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	128x128 mm
Verpackungsgröße B x T x H	330x230x140 mm
Nettогewicht	1,3 kg
Bruttogewicht	2 kg
Konstruktion	
Schutztart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische	Displays
Netzteile	Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Thermische Drucker
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g

