radwag.com

# CY10.6/12.D2.K.M2.PGC はかり

WK-312-1002

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,DWZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 6 / 12 kg |
| 最小荷重 | 50 / 100 g |
| 最小表示 [d] | 1 / 2 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 / 2 g |
| 風袋範囲 | -6 kg |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | 外部 |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| OIMLクラス | II |
| **物理的パラメータ** | |
| レベリングシステム | 手動 |
| ディスプレイ | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| ケーブル長 | 1 m |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 530×310×150 mm |
| 正味重量 | 4,6 kg |
| 総重量 | 6,1 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 43 |
| ハウジング | スチール + ABS |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 保管温度 | -25 – +70 °C |
| 相対湿度 | 10% – 80% RH 結露なし |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




# アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
RFIDタグ
電源アダプタ
追加計量プラットフォームモジュール
プラスチックケース製のプラットフォーム
天秤用保護カバー
ラベルプリンタ
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ










