radwag.com

# Susceptômetro automático SM 5Y.A

WL-101-0428

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,E1C




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Faixa de calibração E1 | 2 g – 50 kg |
| Faixa de calibração E2 | 2 g – 50 kg |
| Faixa de calibração F1 | 2 g – 50 kg |
| Faixa de calibração F2 | 2 g – 50 kg |
| Capacidade máxima [máx] | 50 kg |
| Resolução [d] | 1 µg |
| Linearidade | ±3 µg |
| Tempo de estabilização | 10 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| Faixa de calibração | 2 g – 50 kg |
| Distância da plataforma Z0 | 20; 27; 43 mm |
| Força até campo de magnetização | 2000, 800, 200 A/m |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | 10" gráfico colorida tela touchscreen |
| Portas da câmara de pesagem | automático |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros físicos** | |
| Dimensões até prato de pesagem | ø300 mm |
| Dimensões até dispositivo L x P x A | 525×350×250 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 950×750×750 mm |
| Peso líquido | 26 kg |
| Peso bruto | 36 kg |
| Momento dipolo de ímãs | ≤ 0,1 Am2 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +15 – +30 °C |
| Taxa de mudança de temperatura operacional | ±0,5 °C / 12 h |
| Umidade relativa | 40% – 60% |
| Taxa de mudança de umidade relativa | ±2% / 4 h |
| **Construção** | |
| Carcaça | plástico ABS |
| **Componentes e software** | |
| Processador | 2×1 GHz |
| Memória | RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Módulos adicionais
Capa protetora para balanças
!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital