radwag.com

# SM
# 5Y.A サセプトメーター（磁気感受性測定器）

WL-101-0428

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,E1C




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| E1 校正範囲 | 2 g – 50 kg |
| E2 校正範囲 | 2 g – 50 kg |
| F1 校正範囲 | 2 g – 50 kg |
| F2 校正範囲 | 2 g – 50 kg |
| **最大ひょう量 [Max]** | 50 kg |
| 最小表示 [d] | 1 µg |
| 直線性 | ±3 µg |
| 安定化時間 | 10 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| 校正範囲 | 2 g – 50 kg |
| **距離プラットフォーム Z0** | 20; 27; 43 mm |
| 磁界強度 | 2000, 800, 200 A/m |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| **計量室のドア** | 自動 |
| 計量皿寸法 | ø300 mm |
| **デバイスの寸法 幅x奥行x高さ** | 525×350×250 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 950×750×750 mm |
| 正味重量 | 26 kg |
| 総重量 | 36 kg |
| **磁石の磁気双極子モーメント** | ≤ 0,1 Am2 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,5 °C / 12 h |
| 相対湿度 | 40% – 60% |
| 相対湿度変化率 | ±2% / 4 h |
| **工事中** | |
| **ハウジング** | ABS樹脂 |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **プロセッサ** | 2×1 GHz |
| **メモリ** | RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
**追加モジュール**
**天秤用保護カバー**
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
**レシートプリンタ**
**指紋リーダー**