
radwag.com

Balança de alta resolução PUE 7.1.300.HRP.M2.1

WP-350-0028

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,E8O



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	300 kg
Carga mínima	50 g
Faixa de pré-carga	60 kg
Resolução [d]	1 g
Unidade de verificação [e]	10 g
Faixa de tara	-300 kg
Repetibilidade	3 g
Linearidade	±6 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	II
Quantidade máxima de unidades de verificação	30000 e
Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"

Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	800×600 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	360×313×170 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	800×1000×437 mm
Peso líquido	71,5 kg
Peso bruto	119 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Acessórios (Additional Fee)


Displays
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A





Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm