radwag.com

# XA 6.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-405-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,F5V




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

Automatic sliding door

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| E1 校正範囲 | 100 mg – 5 g |
| E2 校正範囲 | 1 mg – 5 g |
| F1 校正範囲 | 1 mg – 5 g |
| F2 校正範囲 | 1 mg – 5 g |
| M1 校正範囲 | 1 mg – 5 g |
| M2 校正範囲 | 1 mg – 5 g |
| 最大ひょう量 [Max] | 6 g |
| 最小表示 [d] | 0,001 mg |
| 標準繰り返し性 [Max] | 2 µg |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 1,2 µg |
| 許容繰り返し性 | 3 µg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 直線性 | ±7 µg |
| 偏置（試験荷重） | 1d / 1 mm |
| 電気補償範囲 | 0 – +6 g |
| 安定化時間 | 5 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | ø16 mm |
| **計量装置の寸法** | 564×253×300 mm |
| **制御デバイスの寸法** | 249×170×72 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 765×515×545 mm |
| 正味重量 | 15,7 kg |
| 総重量 | 20,1 kg |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +35 °C |
| 動作温度変化率 | ±1 °C / 12 h |
| 相対湿度 | 40% – 70% |
| 相対湿度変化率 | ±5% / 4 h |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




# アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
**追加モジュール**
**天秤用保護カバー**
**バーコードスキャナ**
RS 232、RS 485 ケーブル
**ラベルプリンタ**
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
**レシートプリンタ**
**指紋リーダー**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]