



Balanza dinámica DWT/RC HYF

WK-106-001_

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,FNN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	10 – 20 g
División de legalización [e]	10 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 69 K
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

Components and software

Sistema operativo Linux

Características utilidades

Rendimiento max 50 pieza/min

Velocidad de transportador 0,1 – 1 m/s



Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)