



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FNN

DWT/RC/HYF重量チェッカー

WK-106-001_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	15 – 60 kg
最小表示 [d]	10 – 20 g
法定計量時の単位 [e]	10 – 20 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	10,1" グラフィック カラー タッチスクリーン
--------	---------------------------

工事中

保護クラス	IP 69 K
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	ステンレススチール

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Linux
使用上の特徴	
ひょう量	max 50 個/min
コンベア速度	0,1 – 1 m/s



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル

レシートプリンタ

USB cable (はかり - プリンタ)