



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,FNN

DWT/RC HYF Kontrol Terazisi

WK-106-001_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 – 60 kg
Okuma için ğruluđu [d]	10 – 20 g
Yasallaştırma birimi [e]	10 – 20 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 69 K
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

Bileşenler ve yazılım

İşletim sistemi Linux

Fonksiyonel özellikler

Kapasite max 50 adet/min

Conveyor velocity 0,1 – 1 m/s



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

Display

Transponder kart okuyucular

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)

RS 232, RS 485 Kabloları

Fiş yazıcı

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)