radwag.com

# Balance de précision WLC 10.X7

WL-227-0010

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,FOO




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Mass for titrator
- Wi-Fi

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 10 kg |
| Précision de lecture [d] | 0,1 g |

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Échelon de légalisation [e] | - |
| Étendue de tare | -10 kg |
| Répétabilité | 0,08 g |
| Linéarité | ±0,3 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Ajustage | externe |
| **Paramètres physiques** | |
| Système de nivellement | manuel |
| Afficheur | 7" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 195×195 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 475×380×345 mm |
| Masse nette | 2,5 kg |
| Masse brute | 4 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 43 |
| **Composants et logiciels** | |
| Bases de données | Produits, Utilisateurs, Emballage, Clients, Recettes, Rapports de recettes, Conditions environnementales, Pesée, Mémoire Alibi |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |

**Répétabilité** exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST
[1] Les scanners de codes-barres disponibles en accessoire coopèrent avec la balance en utilisant uniquement l'interface RS232.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Accessoires (Additional Fee)

Valises pour balances
Tables antivibratoires
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Câble USB (balance – imprimante)
Lecteurs de code-barres
Pesage sous la balance
Câbles RS 232, RS 485
Afficheurs
Imprimante de tickets de caisse
Écran de protection anti-poussière
Convertisseur RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil L x P x H







