



# PUE 7.1P (パネル型) 計量ターミナル

WX-008-0026

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,GDY](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,GDY)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	215x156x120 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300x250x130 mm
正味重量	0,8 kg
総重量	2,75 kg

### 工事中

保護クラス	front IP 66/67, 乾燥グラフ 32
キーパッド	タッチスクリーン
ハウジング	いいえ

### 通信インターフェース

通信インターフェース	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
追加DP6 A/Cコンバータモジュール	1 出力

### 計測パラメータ

最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
----------------	------

計測パラメータ	
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
ボタンの数	8
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Linux
プロセッサ	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
メモリ	RAM 1GB LPDDR2
データメモリ	16 GB (micro SD)
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2



## 互換性あり (Additional Fee)

ディスプレイ  
トランスポンダー式カードリーダー  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ  
IN/OUT ケーブル  
キーボード、外部スイッチ  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

