

# PUE 7.1P (パネル型)計量ターミナル wx-008-0026





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### データシート

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	215×156×120 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300×250×130 mm
正味重量	0,8 kg
総重量	2,75 kg
工事中	
保護クラス	front IP 66/67, 乾燥グラフ 32
キーパッド	タッチスクリーン
ハウジング	いいえ
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
追加DP6 A/Cコンバータモジュール	1出力
計測パラメータ	
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω

計測パラメータ	
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における
ボタンの数	8
コンポーネントとソフトウェア	
<b>コンポーネントとソフトウェア</b> オペレーティング·システム	Linux
	Linux quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
オペレーティング·システム	
オペレーティング·システム プロセッサ	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
オペレーティング·システム プロセッサ メモリ	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz RAM 1GB LPDDR2

2

## CE

#### 互換性あり (Additional Fee)

ディスプレイ トランスポンダー式カードリーダー 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル

プラットフォームの最大数

ラベルプリンタ IN/OUT ケーブル キーパッド、外部スイッチ 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ レシートプリンタ

#### ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

### デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

