radwag.com

高分解プラットフォーム PL.16.HRP

WX-009-0170

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,GRZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	16 kg
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-16 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
調整	内部 (自動)
工事中	
保護クラス	IP 67
工事中	**アルミニウム**
計量皿の材質	**ステンレススチール AISI304**
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet

電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	360×280 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	475×560×370 mm
正味重量	18 kg
総重量	22 kg




アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
防振台
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源
CY10 上皿天秤
RS 232 – USB コンバータ


ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm