



Comparador de masa XA 52.5Y.KO

WL-405-0022

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,GXX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Puertas automáticas

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	1 – 50 g
E2 Rango de calibración	10 mg – 50 g
F1 Rango de calibración	1 mg – 50 g
F2 Rango de calibración	1 mg – 50 g
M1 Rango de calibración	1 mg – 50 g
M2 Rango de calibración	1 mg – 50 g
Maxima capacidad [Max]	52 g
Legibilidad [d]	1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	1,5 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	5 µg
Repetibilidad permitida	8 µg

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±20 µg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +52 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	interna (automática)

Paràmetres físics	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	Ø30 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	564x253x300 mm
Dimensiones de la unidad de control	249x170x72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	765x515x545 mm
Masa neta	15,7 kg
Masa bruta	20,1 kg

Interface de comunicación	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +35 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	40% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
 Mesas antivibratil
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas
 Impresoras de recibos
 Lector de huellas dactilares
 Cables RS 232 (Báscula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]