



radwag.com



# C32.15.PM 上皿天秤

WL-223-0006

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,GYM](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,GYM)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing	Totalizing
Parts counting	Newton unit measurement	Statistics	IR sensors
Under-pan weighing	GLP Procedures	Animal weighing	Density determination
Replaceable unit	ALIBI Memory		

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	15 kg
最小荷重	-
プリロード範囲	1,5 kg
最小表示 [d]	0,01 g
風袋範囲	-15 kg
標準最小計量値 (USP)	8,2 g

計測パラメータ	
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	0,82 g
繰返し性 (Max)	0,015 g
繰返し性 (5% Max)	0,004 g
直線性	±0,03 g
安定化時間	1 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5" セル サンプル
計量皿寸法	200×185 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	520×520×280 mm
正味重量	10 kg
総重量	13 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ポトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 10 – 12V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ  
防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
プロ仕様の計量テーブル

バーコードスキヤナ  
底部吊り下げ計量  
RS 232、RS 485 ケーブル  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing ( 計量 ) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

