




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,H7Z

Comparador de masa XA 21.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Ventanas automáticas

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	500 mg ÷ 20 g
E2 Rango de calibración	1 mg ÷ 20 g
F1 Rango de calibración	1 mg ÷ 20 g
F2 Rango de calibración	1 mg ÷ 20 g
M1 Rango de calibración	1 mg ÷ 20 g
M2 Rango de calibración	1 mg ÷ 20 g
Maxima capacidad [Max]	21 g
Legibilidad [d]	0,001 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	1,2 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	3 µg
Repetibilidad permitida	5 µg

Parámetros metrológicos	
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 ÷ 21 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	interna (automática)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø24 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	564×253×300 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje	765×515×545 mm
Masa neta	15,7 kg
Masa bruta	20,1 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +35 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1°C/12h
Humedad relativa de aire	40% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]