

Balança de precisão 5Y.35.PM



mirror.radwag.com/br/info,w1,H8F



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

Q	Autotest		Dosing	%	Percent Weighing		Parts counting
MAX	Peak hold		Formulation	Л	Newton unit measurement	<u>l</u>	Statistics
- <u>0K</u> +	Checkweighing	4	IR sensors	\$	Under-pan weighing	GLP	GLP Procedures
	Animal weighing	1	Pipettes Calibration	≋	Air density correction	ρ	Density determination
	Differential weighing		Ambient conditions monitoring	SQC	Statistical Quality Control	е	Packaged Goods Control

Wi-Fi


Ficha Técnica

ALIBI Memory

Parâmetros metrológicos				
Capacidade máxima [máx]	35 kg			
Carga mínima	5 g			

Parâmetros metrológicos						
Faixa de pré-carga	3,5 kg					
Resolução [d]	0,1 g					
Unidade de verificação [e]	1 g					
Faixa de tara	-35 kg					
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,04 g					
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,05 g					
Peso mínimo (USP)	100 g					
Peso mínimo (U=1%, k=2)	10 g					
Linearidade	±0,3 g					
Tempo de estabilização	1 s					
Ajuste	interna (automática)					
Classe OIML	II					
Parâmetros físicos						
Sistema de nivelamento	semiautomática – LevelSENSING					
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen					
Escopo de entrega	Balança de precisão, prato de pesagem, capa protetora contra poeira em tecido, fonte de alimentação.					
Dimensões até prato de pesagem	350×260 mm					
Dimensões da embalagem L x P x A	520×520×280 mm					
Peso líquido	12 kg					
Peso bruto	16 kg					
Construção						
Classe de proteção	IP 43					
Interface de comunicação						
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot					
Parâmetros elétricos						
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*					
Condições ambientais						
Temperatura de operação	+10 - +40 °C					

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

MediaBox Etiquetas RFID Mesas antivibração Adaptadores de energia Módulos adicionais Mesas de pesagem profissionais Capa protetora para balanças !Leitores de código de barras Case de armazenamento para balanças Pesagem por baixo RS 232, RS 485 cabos Impressora de recibos Leitor de impressão digital RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensões do dispositivo L x P x A

