




# C315.60/150.0W-1 パーソナルスケール

WM-004-1030

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,HDZ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,HDZ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 60 / 150 kg

最小表示 [d] 20 / 50 g

風袋範囲 -150 kg

OIMLクラス III

### 物理的パラメータ

ディスプレイ 4,3" LCD (ターミナル)

梱包寸法 幅x奥行x高さ 1150x400x110 mm

正味重量 7,8 kg

総重量 10 kg

<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
<b>環境条件</b>	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 シガーライターソケット電源ケーブル  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 – イーサネットコンバータ  
 AP2-1 電流ループユニット  
 RS 232 – USB コンバータ  
 RS 232 – RS 485 コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)



- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK