radwag.com

# Balanza de precisión C32.60.PM.1

WL-223-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,IEQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Sensores infrarrojos
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Determinación de densidad
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 60 kg |
| Minima capacidad | 10 g |
| Precarga | 6 kg |
| Legibilidad [d] | 1 g |
| División de legalización [e] | 1 g |
| Rango de tara | -60 kg |

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Pesada mínima USP | 820 g |
| Pesada mínima (U=1%, k=2) | 82 g |
| Repetibilidad (Max) | 0,8 g |
| Repetibilidad (5% Max) | 0,41 g |
| Linealidad | ±3 g |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Calibración | interna (automatica) |
| Clase OIML | II |
| **Paramètros físicos** | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 5” gráfico color |
| Dimensión de platillo | 400×500 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 710×610×240 mm |
| Masa neta | 22,7 kg |
| Masa bruta | 27 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balanza: 10 – 12V DC 1A max |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.
**Precarga** – un valor igual a ±10% de la carga máxima [Max] de la balanza verificada. Es posible poner en marcha la balanza con la masa colocada sobre el platillo igual al valor máximo de precarga.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accesorios (Additional Fee)

Pantallas
Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Mesas de pesaje profesional
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Salidas del bucle de corriente AP2-1

# Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

