



radwag.com



# Bilancia di precisione C32.60.PM.1

WL-223-0012

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,IEQ](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,IEQ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing	Totalizing
Parts counting	Newton unit measurement	Statistics	IR sensors
GLP Procedures	Animal weighing	Density determination	Replaceable unit
ALIBI Memory			


## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 kg
Portata minima [Min]	10 g
Intervallo di precarico	6 kg
Divisione [d]	1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 g
Campo di tara	-60 kg

<b>Parametri metrologici</b>	
Portata minima (secondo USP)	820 g
Portata minima ( $U=1\%, k=2$ )	82 g
Ripetibilità (Max)	0,8 g
Ripetibilità (5% Max)	0,41 g
Linearità	±3 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic colour
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	710×610×240 mm
Peso net	22 kg
Peso lordo	25,5 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.  
**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.  
**Precarico** - valore pari al ±10% del carico massimo [Max] della bilancia legalizzata. È possibile avviare la bilancia con la massa posta sul piatto pari al valore di precarico massimo.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Display  
 Tavoli antivibranti  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Tavolo di pesata professionale  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions L x P x A

