




WLY 0.6/1.2.D2.PGC はかり

WK-307-1034

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,IKY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 Packaged Goods Control	 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	0,6 / 1,2 kg
最小荷重	5 g
最小表示 [d]	0,1 / 0,2 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 / 0,2 g
風袋範囲	-1,2 kg
繰返し性	0,1 / 0,2 g

計測パラメータ	
直線性	±0,1 / 0,2 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	ミクロ天秤 - LevelSENSING
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195x195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530x310x150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)


トランスポンダー式カードリーダー	ディスプレイ
電源アダプタ	IN/OUT ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)	キーパッド、外部スイッチ
シガーライターソケット電源ケーブル	スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
バーコードスキャナ	レシートプリンタ
底部吊り下げ計量	F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
RS 232, RS 485 ケーブル	AP2-1 電流ループユニット
ラベルプリンタ	追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール	RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)



- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version



D2 version



C2 version

