



CY10.0,6/1,5.D2.K.M3.PGC はかり

WK-312-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,IX1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能


 Dosing	 Percent Weighing	 Parts counting	 Peak hold
 Formulation	 IR sensors	 Animal weighing	 Statistical Quality Control
 Packaged Goods Control	 Wi-Fi		

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	0,6 / 1,5 kg
最小荷重	4 / 10 g
最小表示 [d]	0,2 / 0,5 g
法定計量時の単位 [e]	0,2 / 0,5 g
風袋範囲	-1,5 kg
安定化時間	2 s
調整	ワイヤー + シールド

計測パラメータ	
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195x195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500x310x150 mm
正味重量	3,7 kg
総重量	4,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	ステンレススチール、カーボンファイバー + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-25 – +70 °C
複数レンジ	ワイヤレステーミナル
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス	天秤用保護カバー
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム	バーコードスキャナ
RFIDタグ	ラベルプリンタ
電源アダプタ	RS 232, RS 485 ケーブル
追加計量プラットフォームモジュール	指紋リーダー
追加モジュール	RS 232 – USB コンバータ
プラスチックケース製のプラットフォーム	レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

