



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,J90](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,J90)

# Waga platformowa wodoodporna H315.60/150.HR5.M

WP-124-1075



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego  
wskazania



Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |   |
|-----------------------------|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 60 / 150 kg   |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 400 g   |
| Dokładność odczytu [d]      | 20 / 50 g   |
| Działka legalizacyjna [e]   | 20 / 50 g   |
| Zakres tary                 | -150 kg   |
| Klasa dokładności OIML      | III   |
| Konstrukcja                 |   |
| Stopień ochrony             | IP 66 / 67 / 69 konstrukcja, IP 68 / 69 tensometr, IP 66 / 67 / 69 terminal |

| <b>Konstrukcja</b>                     |   |
|--|---|
| Konstrukcja                            | Stal nierdzewna AISI316   |
| <b>Interfejs komunikacyjny</b>         |   |
| Interfejs                              | RS232, USB  |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| <b>Parametry elektryczne</b>           |   |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Zasilanie opcjonalne                   | wewnętrzny akumulator   |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h  |
| <b>Warunki środowiskowe</b>            |   |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C  |
| Temperatura przechowywania             | -25 – +70 °C  |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji  |
| <b>Parametry fizyczne</b>              |   |
| Wymiar szalki                          | 600×600 mm  |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 710×710×330 mm  |
| Masa netto                             | 29,5 kg   |
| Masa brutto                            | 31,8 kg   |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Stoły antywibracyjne

Nakładki z przenośnikami rolkowymi

Wyświetlacze

Przewody sieciowe (waga – Ethernet)

Przewody RS 232, RS 485

Zasilacze

Konwerter RS 232 – Ethernet

Adapter USB do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

Uchwyty do terminali wagowych

Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Wymiary urządzenia S x G x W



|                |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |