radwag.com

CY10.15/30.F1.K.M3.PGC はかり

WK-312-1013

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JMZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	15 / 30 kg
最小荷重	100 / 200 g
最小表示 [d]	5 / 10 g
法定計量時の単位 [e]	5 / 10 g
風袋範囲	-30 kg
安定化時間	2 s
調整	外部

計測パラメータ	
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500×390×410 mm
正味重量	6,4 kg
総重量	7,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	スチール + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-25 – +70 °C
複数レンジ	はい
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
RFIDタグ
電源アダプタ
追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール
プラスチックケース製のプラットフォーム
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
指紋リーダー
RS 232 – USB コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

