radwag.com

Sistema de dosagem LDS.2.640.5Y

WL-602-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,JQB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	640 g
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade	1,5 mg
Linearidade	±3 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø56 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	módulo: 254x127x138 mm dispensador: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio

Construção	
Material até prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet TCP/IP
Interfaces opcionais	RS485, 2 IN/2 OUT
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	12 – 24 V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%



Acessórios (Additional Fee)

!Terminal 5Y

Dimensões do dispositivo L x P x A







