radwag.com

# Dosiersystem LDS.2.640.5Y

WL-602-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,JQB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 640 g |
| Ablesbarkeit [d] | 1 mg |
| Wiederholbarkeit | 1,5 mg |
| Linearität | ±3 mg |
| Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung | 1 h |
| Stabilisierungszeit | 2 s |
| Justierung | intern |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 10" grafisch farbiger Touchscreen |
| Waagschale | ø56 mm |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | Modul: 254x127x138 mm<br>Spender: 309x400x340 mm<br>Terminal: 249x170x85 mm |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 43 |
| Gehäuse | Aluminum |

| | |
|---|---|
| **Konstruktion** | |
| Waageschale | Edelstahl |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, Ethernet TCP/IP |
| Optionale Schnittstellen | RS485, 2 IN/2 OUT |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40% – 80% |




## Zubehör (Additional Fee)

Terminal 5Y

# Abmessungen des Geräts B x T x H







