radwag.com

Système de dosage LDS.2.640.5Y

WL-602-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JQB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	640 g
Précision de lecture [d]	1 mg
Répétabilité	1,5 mg
Linéarité	±3 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø56 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	module: 254x127x138 mm distributeur: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium

Construction	
Matériel du plateau	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, Ethernet TCP/IP
Interfaces optionnelles	RS485, 2 IN/2 OUT
Paramètres électriques	
Alimentation	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%



Accessoires (Additional Fee)

Terminal 5Y

Dimensions d'appareil L x P x H





