



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,JZ3](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,JZ3)

# MAS.1000.Y Tartım Modülü

WX-016-0363



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1000 g
Ön yük	100 g
Okuma içinğruluğu [d]	1 mg
Tekrarlanabilirlik	1,5 mg
Doğrusallık	±3 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tartım kefesi boyutları	ø56 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	231x115x120 mm
Net ağırlık	1,6 kg

