



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,K5M](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,K5M)



















# Terminale di pesata PUE HY10

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Specifiche

### Parametri metrologici

Classe OIML	II or III
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 $\mu$ V
Maximum voltage per verification unit	3,25 $\mu$ V

<b>Parametri metrologici</b>	
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
<b>Parametri fisici</b>	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Device dimensions L x P x A	357×275×120 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	420×350×230 mm
Peso net	5,7 kg
Peso lordo	6,5 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 66 / 67 / 69
Touch panel	capacitive
Tastiera	touch screen
Struttura	Stainless steel
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
<b>Components and software</b>	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memoria	RAM 1GB LPDDR2
Memoria dati	16 GB (micro SD)
<b>Caratteristiche operative</b>	
Numero massimo di piattaforme	4

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Piattaforme HRP verniciata a polvere

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico  
 Moduli aggiuntivi

Piattaforme in acciaio inox HRP.H  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Piattaforme di pesatura in acciaio, versioni con base di carico a compasso  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico  
 Display

Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico con un sistema di sollevamento LD  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Stampanti di ricevuata  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 RS 232 – USB Converter

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A

