



# PUE HY10 計量ターミナル

WX-008-0027

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,K5M](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,K5M)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 GLP Procedures
 Animal weighing	 Differential weighing	 Replaceable unit	 Statistical Quality Control
 ALIBI Memory	 Transactions		

## データシート

計測パラメータ	
OIMLクラス	II 結露なし III
検定ユニットの最大数量	6000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 $\mu$ V
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 $\mu$ V

計測パラメータ		
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω	
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω	
ロードセル励起電圧	5V DC	
信号の最大増加量	19,5 mV	
ロードセルの接続	4 結露なし 6 年	
物理的パラメータ		
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式	
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	357x275x120 mm	
梱包寸法 幅x奥行x高さ	420x350x230 mm	
正味重量	5,7 kg	
総重量	6,5 kg	
工事中		
保護クラス	IP 66 / 67 / 69	
タッチパネル	電磁計量モジュール	
キーパッド	タッチスクリーン	
ハウジング	いいえ	
通信インターフェース		
通信インターフェース	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN) 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	
オプションのインターフェース		
環境条件		
動作温度	-10 – +40 °C	
相対湿度	10% – 85% RH 溫度における	
コンポーネントとソフトウェア		
オペレーティング・システム	Linux	
プロセッサ	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz	
メモリ	RAM 1GB LPDDR2	
データメモリ	16 GB (micro SD)	
使用上の特徴		
プラットフォームの最大数	4	

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## 互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム  
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
HRP プラットフォームスケール 高精度量モデル  
ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ステンレス製プラットフォーム、ピットバージョン  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ステンレス製スロープ付き計量プラットフォーム  
ディスプレイ

RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
プラスチックケース製のプラットフォーム  
追加モジュール  
LD  
リフティングシステム搭載のステンレス製ランププラットフォーム  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

