radwag.com

Sensor de condições ambientais THB P

WX-016-0161

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,KE8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Resolução da temperatura [d]	0,001 °C
Precisão da medição de temperatura	± 0,1 °C
Faixa de pressão medida	850 – 1050 hPa
Resolução da pressão [d]	0,001 hPa
Precisão de medição da pressão	1 hPa
Faixa de umidade medida	0 – 100 %
Resolução da umidade [d]	0,01 %
Precisão da medição de umidade	± 1,8 %
Determinação da densidade até ar	SIM
Faixa de temperatura medida	0 – +50 °C
Interface de comunicação	USB 2.0
Detecção de vibrações	SIM
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+5 – +45 °C

Parâmetros físicos	
Peso líquido	260 g
Peso bruto	0,44 kg



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Balança analítica AS X7
Microbalança XA 5Y.M.A
Balanças automáticas para calibração de micropipetas
Balança de precisão PS X7
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Comparadores de massa robóticos
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Balança analítica AS 5Y
Comparador de massa automático AK-4
Balança de precisão PS 5Y
Balanças PS 5Y para CPE
Comparador de massa automático AKM-2
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparadores de massa automáticos UMA
Comparador de massa manua APP 5Y.KO
Medição de densidade
Microbalança MYA 5Y
Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Comparador de massa HRP 5Y.KO
Comparadores de massa automáticos de vácuo
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Comparador de massa HRP 5Y.KB
!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S
Módulos MMYA

Software (Additional Fee)

• THB-R [WX-010-0122]