radwag.com

# Bilancia multifunzione CY10.30/60.C2.K.M3

WP-125-1009

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,LDE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 30 / 60 kg |
| Portata minima [Min] | 200 g |
| Divisione [d] | 10 / 20 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 10 / 20 g |
| Campo di tara | -60 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Dimensione piatto | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 720×620×210 mm |
| Peso net | 12 kg |
| Peso lordo | 14,1 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Struttura | steel + ABS |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Multi scala | YES |
| **Caratteristiche operative** | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.
*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Cavo seriale RS 232, RS 485
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Lettore di impronte digitali
ConvertitoreRS 232 – USB
Stampanti di ricevuta

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Device dimensions L x P x A

