



UYA 6.5Y.KO Ktle komparatr

WL-408-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LR2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
E1 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
E2 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
F1 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
F2 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
M1 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
M2 kalibrasyon aralıęı	1 mg – 5 g
Maksimum yk [Max]	6,1 g
Okuma iinęruluęu [d]	0,1 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,4 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,2 µg
Permissible repeatability	0,6 µg
Doęrusallık	±3 µg
Eksantriklik (test edilmiş yk)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıęı	0 – +6,1 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø16 mm
Weighing device dimensions	370×160×175 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×350×255 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	655×755×445 mm
Chamber packaging size	820×840×630 mm
Net ağırlık	10,6 kg
Brüt ağırlık	16,5 kg
Konstrüksiyon	
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±2% / 4 h

Tekrarlanabilirlik, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]