



Cavo PT0167.5

WX-013-0147

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,LT6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE C32 o PUE 7.1 ad un PC. Lunghezza standard del cavo: 5m.

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H

Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C

Bilancia multifunzione HX7 HR

Bilancia multifunzione WPY

Bilance multifunzione C32

Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H

Bilance WLY per controllo CPC

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD

Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H

Bilancia di precisione C32.PM

Bilancia multifunzione HX7

Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z

Comparatore di massa automatico AK-4

Comparatore di massa automatico AKM-2

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilancia di precisione WLY

Comparatore di massa automatico UMA

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Comparatori di massa robotici

Comparatori di densità

Terminale di pesata PUE HX7

5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale

Terminale di pesata PUE C32

Terminale di pesata PUE 7.1

Comparatori di massa automatici a vuoto

XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance WPY per controllo CPC
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y