



Balance multifonctionnelle TMX19IR.150.H3/5.K

WP-119-0075

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,M0T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max] 60 kg

Capacité minimale [Min] 400 g

Précision de lecture [d] 20 g

Étendue de tare -60 kg


Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées 5 g

Classe de précision OIML III

Paramètres physiques

Afficheur 19" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Longueur de câble	2,5 m
Dimension du plateau	400×600 mm
Dimensions de terminal de lecture	590×430×240 mm
Dimensions de colis L x P x H	490×680×470 mm
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prises de courant M12 8P ou 2×câbles par)
Interfaces optionnelles	touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise d'alimentation par l'appareil	45 W
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Imprimantes d'étiquettes
Lecteurs de cartes à transpondeur	Modules de plateforme supplémentaires
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)	Adaptateur USB
Câbles de réseau (balance – Ethernet)	Imprimante de tickets de caisse
Afficheurs	Poids de classe F1 -
Câbles RS 232, RS 485	cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Lecteurs de code-barres	Câble USB (balance – imprimante)
	Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]