



radwag.com



# Balance multifonctionnelle CY10.6/15.F1.K.M3

WP-125-1006

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MCO](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MCO)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

	Dosing		Percent Weighing		Parts counting		Peak hold
	Formulation		IR sensors		Animal weighing		Statistical Quality Control
	Wi-Fi						

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6 / 15 kg
Capacité minimale [Min]	40 g
Précision de lecture [ $d$ ]	2 / 5 g
Échelon de légalisation [ $e$ ]	2 g
Étendue de tare	-15 kg
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Classe de précision OIML	III
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellation	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	500×390×410 mm
Masse nette	6,3 kg
Masse brute	7,1 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-25 – +70 °C
Multi - étendue	Oui
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

\*La consommation électrique dépend de la configuration du terminal ainsi que du nombre et du type de périphériques connectés.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

MediaBox	Lecteurs de code-barres
Platesformes en acier pulvérisé	Imprimantes d'étiquettes
Tag RFID	Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs	Supports, Statifs, bras-supports
Modules de plateforme supplémentaires	Lecteur d'empreintes digitales
Modules complémentaires	Convertisseur RS 232 – USB
Platesformes dans les boîtiers en plastique	Imprimante de tickets de caisse
Écran de protection anti-poussière	

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensions d'appareil L x P x H

