



Comparador de massa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,MLL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---------------------------------|-----------------|
| Faixa de calibração E1 | 5 – 10 kg |
| Faixa de calibração E2 | 1 – 10 kg |
| Faixa de calibração F1 | 500 g – 10 kg |
| Faixa de calibração F2 | 100 g – 10 kg |
| Faixa de calibração M1 | 100 g – 10 kg |
| Faixa de calibração M2 | 100 g – 10 kg |
| Capacidade máxima [máx.] | 10,2 kg |
| Resolução [d] | 0,1 mg |
| Repetibilidade padrão [5% máx.] | 0,35 mg |
| Repetibilidade padrão [Máx.] | 0,4 mg |
| Repetibilidade permitida | 0,7 mg |
| Linearidade | ±0,6 mg |
| Excentricidade (carga testada) | 2d / 1 mm |
| Faixa de compensação elétrica | -100 g – +200 g |
| Tempo de estabilização | 30 s |

| | |
|--|---|
| Parâmetros metrológicos | |
| Ajuste | interna (automática) |
| Parâmetros físicos | |
| Display | 10" gráfico colorida tela touchscreen |
| Dimensões até prato de pesagem | ø190 (ø300) mm |
| Dimensões até dispositivo de pesagem | 455x300x380 mm |
| Dimensões até dispositivo de controle | 249x170x72 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 1160x650x700 mm |
| Tamanho da embalagem da câmara | 960x920x735 mm |
| Peso líquido | 46 kg |
| Peso bruto | 60 kg |
| Construção | |
| Pesos suplementares | interna (automático) |
| Pesos suplementares internos | parcial automático |
| Pesos suplementares externos | 300 g, 200 g |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +15 – +30 °C |
| Taxa de mudança de temperatura operacional | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h) |
| Umidade relativa | 40% – 60% |
| Taxa de mudança de umidade relativa | ±5% / 4 h |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Prato autocentrante para comparador APP KO
 Etiquetas RFID
 Mesas antivibração
 Módulos adicionais
 Capa protetora para balanças
 !Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas
 !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
 Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Protetor de vento para compartidores de massa
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensões do dispositivo L x P x A

