



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,MPU](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,MPU)

# Comparador de masa manuales HRP 1000.1.5Y.KO

WL-414-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
F1 Rango de calibración	1000 kg
F2 Rango de calibración	500 – 1000 kg
M1 Rango de calibración	100 – 1000 kg
M2 Rango de calibración	50 – 1000 kg
Maxima capacidad [Max]	1050 kg
Legibilidad [d]	0,5 g
Repetibilidad estándar [Máx.]	1,2 g
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,9 g
Repetibilidad permitida	2 g
Linealidad	±20 g
Excentricidad	0 – platillo autocentrado
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +1050 kg
Tiempo de estabilización	10 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna (automática)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	1000×800 mm
Dimensiones de platillo de autocentrado	600×600 mm
Dimensiones de unidad de medición	1010×800×275 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje de comparador sin platillo autocentrado	1200×1000×440 mm
Dimensiones de embalaje de comparador con platillo autocentrado	1200×1000×485 mm
Masa neta	200 kg
Masa neta	200 kg
Masa bruta	269 kg
Masa bruta	269 kg
Velocidad de carga recomendada	0,3 m/min
Velocidad de carga máxima permitida	0,6 m/min
Dimensiones de embalaje de comparador sin platillo autocentrado	1010×800×182 mm

#### Interface de comunicación

Conectividad 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

#### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +15 – +30 °C

Ritmo de cambios de temperatura de trabajo ±1 °C / 12 h

Humedad relativa de aire 40% – 60%

Ritmo de cambios de humedad relativa ±5% / 4 h

**La repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Platillo autocentrado para comparador HRP KO  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente

Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de recibos  
Soportes, brazos  
Lector de huellas dactilares

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm