# Balanza automática de múltipistas DWM H2

WK-105-005_

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,MWB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 750 – 7500 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 – 5 g |
| División de legalización [e] | 0,1 – 5 g |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 0,2 – 1 g |
| División elemental ampliada | 0,01 – 0,5 g |
| Clase OIML | XIII (1), Y (a) |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 12” gráfico color pantalla táctil |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 55, IP 65 |
| Teclado | panel táctil |
| Construcción | Acero inoxidable |

| | |
|---|---|
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB, Ethernet, IN/OUT |
| Interfaces opcionales | Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +5 – +40 °C |
| **Components and software** | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 IoT |
| **Características utilidades** | |
| Rendimiento | max 2 x 500 pieza/min |
| Velocidad de transportador | 1,6 m/s |




## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485
Detectores de túnel
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• E2R Checkweigher [WX-010-0055]