# Módulo de pesaje MPS.M.3300.R2

WX-016-0336

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,N7C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 3300 g |
| Precarga | 330 g |
| Legibilidad [d] | 10 mg |
| Repetibilidad | 7 mg |
| Linealidad | ±20 mg |
| Tiempo de calentamiento tras el encendido | 1 h |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | interna |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | aluminio |
| Material del platillo | aluminio |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232 |

| | |
|---|---|
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 40% – 80% |
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | ø100 mm |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 266x70x105 mm |
| Masa neta | 1,8 kg |




## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232, RS 485
Mesas antivibratil
Terminal R (WDM-8)

## Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

