



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NII](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NII)

# Trieuse pondérale DWM HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 – 6000 g
Capacité minimale [Min]	20 – 100 g
Précision de lecture	0,5 – 2 g
Étendue de tare	-1500 – -6000 g
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 65
Construction	Acier inoxydable AISI304
Dimension maximale du produit longueur × largeur	350×180 - 500×280 mm
Système de balance	module électromagnétique
Convoyeurs	de bande
Raccordement pneumatique	6 bars, jonction d'autoserrage sur la câble 12 mm

### Interface de Communication

Interface de Communication Ethernet, USB, RS232, I / O

### Paramètres électriques

Alimentation 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Utilitaire features

Vitesse de convoyeur 1,6 – 1 m/s

Quantité de triages 6 ou 12



## Accessoires

Imprimante de tickets de caisse

## Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]