



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,NII

DWM HPS Kontrol Terazisi

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 6000 g
Minimum yük [Min]	20 – 100 g
Okuma içiğruluđu [d]	0,5 – 2 g
Dara aralıđı	-1500 – -6000 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Max. dimensions of sorted product [length x width]	350x180 - 500x280 mm
Weighing module	manyetoelektrik modül
Conveyors	bantlı
Pneumatic connector	6 bar, kendinden kilitli konnektör 12 mm hortum

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü Ethernet, USB, RS232, I / O

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Fonksiyonel özellikler

Conveyor velocity 1,6 – 1 m/s

Ayırıcı sayısı 6 veya 12



Aksesuarlar (Additional Fee)

Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]