



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,NRE











Balanza CY10.0,6/1,2.D2.K.M2.CCE

WK-312-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre de la indicación máxima
-  Recetas
-  Sensores infrarrojos
-  Pesar animales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de contenido envasado
-  Wi-Fi

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------|--------------|
| Maxima capacidad [Max] | 0,6 / 1,2 kg |
| Minima capacidad | 5 / 10 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 / 0,2 g |
| División de legalización [e] | 0,1 / 0,2 g |
| Rango de tara | -1,2 kg |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |

| Parámetros metrológicos | |
|--------------------------------------|--|
| Clase OIML | II |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 500×310×150 mm |
| Masa neta | 3,7 kg |
| Masa bruta | 4,6 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | metal + ABS |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parámetros electricos | |
| Alimentación | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 – +70 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo
Plataformas pintadas de polvo HRP
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

