



radwag.com



Plateforme PL.62.HRP.H

WX-009-0155

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,NS9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	62 kg
Capacité préliminaire	30 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Étendue de tare	-62 kg
Répétabilité	0,08 g
Linéarité	±0,4 g
Ajustage	interne (automatique)

Construction

Degré de protection	IP 66 / 67
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304

Interface de Communication

Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet
----------------------------	------------------------

Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	15% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	500x400 mm
Dimensions de colis L x P x H	610x710x275 mm
Masse nette	30 kg
Masse brute	35 kg



Accessoires (Additional Fee)

Câbles de réseau (balance – Ethernet)

Terminal de pesage PUE 7.1

Câbles RS 232, RS 485

Câbles d'Entrées/ de Sorties

Alimentateurs

Terminal de pesage PUE HY10

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX

Convertisseur RS 232 – USB



Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]



- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil L x P x H



PL.16 - 32.HRP.H



PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm