



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NSA](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NSA)

# Wägemodul MAS.1.51

WX-016-0149



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	51 g
Min. Belastung	1 mg
Vorlast	5,1 g
Zifferschritt [d]	0,01 mg
Tarierbereich	-51 g
Min. Einwaage USP	24 mg
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	2,4 mg
Wiederholbarkeit (Max)	0,025 mg
Wiederholbarkeit (5% Max)	0,012 mg
Linearität	±0,06 mg
Stabilisierungszeit	6 s
Konstruktion	
Schutzart	IP 54

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%
Physikalische Parameter	
Waagschale	ø33 mm
Abmessungen des Geräts	289×143×125 mm
Verpackungsgröße	650×340×315 mm
Nettogewicht	4,1 kg
Bruttogewicht	6,1 kg



## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische  
Kabel RS 232, RS 485  
Professionelle Wägestationen

Konverter RS 232 – USB  
Kabel RS 232, RS 485

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Geräts



MAS.1  
MAS.1.R



MAS.1



MAS.1.Y



MAS



R operator panel



Y operator panel