



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,030

MAS.50.R2 Tartım Modülü

WX-016-0354



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	50 g
Ön yük	5 g
Okuma içinğruluđu [d]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik	0,02 mg
Doğrusallık	±0,05 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø56 mm

Cihaz boyutları G x D x Y 231x115x120 mm

Net ağırlık 1,6 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
R tartım terminali (WDM-8)

RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]