

# **Automatischer Massekomparator AK-4.2000.5Y** WL-413-0018





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Technische Daten**

Messtechnische Parameter	
E0 Kalibrierungsbereich	200 g – 2 kg *
E1 Kalibrierungsbereich	200 g – 2 kg
E2 Kalibrierungsbereich	200 g – 2 kg
F1 Kalibrierungsbereich	200 g – 2 kg
F2 Kalibrierungsbereich	200 g – 2 kg
Wägebereich [Max]	2,05 kg
Ablesbarkeit [d]	0,01 mg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	12 μg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	15 μg
Garantierte Wiederholbarkeit	25 μg
Linearität	±0,12 mg
Auβermittige Belastung (bei Prüflast)	0 mg
Elektrischer Abgleichbereich	-10 g - +50 g
Stabilisierungszeit	30 s

Messtechnische Parameter	
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø75 mm
Abmessungen Wägegerät	385×215×600 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Abmessungen Windschutzschrank	560×340×665 mm
Verpackungsgröße B x T x H	860×800×560 mm
Abmessungen Verpackung Windschutz	950×420×630 mm
Nettogewicht	69 kg
Bruttogewicht	96 kg
Konstruktion	
Ballastgewichte	intern (automatische)
Interne Ballastgewichte	halbautomatische
Externe Ballastgewichte	-
Magazin	4
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 - +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% - 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**Die Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfewichten der Klasse E1 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

**E0-Prüfgewicht** bestimmt aus 1/5 des Grenzfehlers nach der OIML R111-Norm für die Klasse E1.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Zubehör (Additional Fee)**


RFID-Tag Antivibrationstische Zusätzliche Module Schutzhauben Barcode-Scanner Kabel RS 232, RS 485 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System Thermische Drucker Fingerabdruck-Leser Kabel RS 232 (Waage – Drucker)


## **Software (Additional Fee)**


- RAD Key [WX-010-0005] System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Abmessungen des Geräts B x T x H









AK-4/100, AK-4/1000, AK-4/1000.1

AK-4/2000, AK-4/5000, AK-4/5000.1





AK-4/10000, AK-4/16000