radwag.com

# Waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX5.EX-1.4.3000.H8/9/Z

WW-008-0041

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OAS



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Procedury GLP
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 3000 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 20 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 1 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 kg |
| Zakres tary | -3000 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 5” graficzny kolorowy |
| Długość przewodu | 3 m |
| Wymiar szalki | 1200×1500 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 1700×1400×550 mm |
| Masa netto | 162,8 kg |
| Masa brutto | 163 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 68 terminal |
| Certyfikacja ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certyfikacja IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Konstrukcja | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232, RS485 |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 15 W |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |
| Miernik | PUE HX5.EX-1 |

Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Moduły komunikacyjne
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]